DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

DOP QW 0507

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:

Multi-layer Parquet / EN 14342 / 12,5 mm (HDF core) - 14 mm (Spruce core)

2. Uimhir chineáil, baiscuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainaithint, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(4):

Quick-Step: Cadenza - Compact - Compact XL - Imperio - Castello - Villa - Palazzo - Variano - Massimo

3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme, de réir mar a shamhlaíonn an monaróir:

Le húsáid mar chlúdaigh urláir i bhfoirgnimh (féach GA 14342) de réir shonraíochtaí an mhonaróra.

4. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmharc cláraithe agus seoladh an mhonaróra, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(5):

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údaraithe a gcumhdaíonn a shainordú na cúraimí a shonraítear in Airteagal 12(2):

not applicable

6. Córas nó córais measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn V:

córas 3

7. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe:
Ainm na saotharlainne tástála dá dtugtar fógra, go bhfuil d'eisigh an teastas comhlíonta i gcomhair rialú táirgeachta sa mhonarcha, tuarascálacha cigireachta agus tuarascálacha ríomh (más ábhartha).

EPH - Dresden - Germany, CWFT

comhlacht dá dtugtar fógra

ní bhaineann le hábhar

deimhniú maidir le seasmhacht feidhmíochta

8. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:

ní bhaineann le hábhar

9. An fheidhmíocht dhearbhaithe

Saintréithe sár-riachtanacha	Performance	Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe
Imoibriú le tine	12,5 mm: C_{fl}-s1 14 mm D_{fl}-s1	EN 14342: 2005+A1 2008
Ábhar Peinteaclóraifeanól	DL PCP	EN 14342: 2005+A1 2008
Astuithe Formaldehyd	E1 HCHO	EN 14342: 2005+A1 2008
Slip friotaíocht	USRV 48 - 52	EN 14342: 2005+A1 2008
Biological Durability	Class 1	EN 14342: 2005+A1 2008
seoltacht teirmeach [W/mK]	R: 12,5 mm = 0,110 m² K/W - 14 mm = 0,140 m² K/W	EN 14342: 2005+A1 2008

10. Tá feidhmíocht an táirge a shainaithnítear i bpointe 1 agus i bpointe 2 i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearb- haithe i bpointe 9.
Is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainaithnítear i bpointe 4 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.
Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:

Jasper De Jaeger, technical services manager

(ainm agus feidhm)

Wielsbeke, 11/05/2016

(áit agus dáta eisiúna)

UNILIN bvba - Division FLOORING
Ooigemstraat 3
8710 Wielsbeke

(síniú)